

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 1/6**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

Nome do Produto :	C-345
Principais usos recomendados	Colagem de substrato de baixa tensão superficial revestidos com vernizes off-set, calandra, base água
Nome da Empresa:	ADECOL Indústria Química LTDA.
Endereço :	Rua Alexandre Kiss, 22 - Bonsucesso
Telefone da Empresa :	+ 55 (11) 2480.3599
Telefone para Emergências:	+ 55 (11) 9505.4510
FAX:	+ 55 (11) 2480.2966
Email:	dep.tecnico@adecol.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO**2.1 – Classificação de perigo:** Sensibilização à pele – Categoria 1**2.2 – Sistema de classificação:**Norma ABNT – NBR 14725
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.**2.3 – Outros perigos:**

O produto não possui outros perigos.

2.4 – Elementos para rotulagem

Pictograma

**Palavra de advertência:** Atenção**2.5 - Frases de perigo**

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele

2.6 – Frases de precauçãoP262 - Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa
P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em local apropriado.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 2/6**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES**

PREPARADO	Mistura	
NATUREZA QUÍMICA :	Copolímero de vinila/etilenico	
COMPONENTES QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO	PERCENTUAL	CAS
Resina Etilénica	70 – 80 %	Segredo Industrial
Água	8 – 10%	7732-18-5
Plastificante	5 – 7%	27138-31-4 + 32686-95-6 + 197178-94-2 + 19224-26-1 + 37086-84-3
Solução de Álcool	3 – 5%	Segredo Industrial
Resina Acrílica	1 – 3%	Segredo Industrial
Tackficante	1 – 2%	8050-31-5 + 7732-18-5
Coalescente	0,5 – 1,0%	107-41-5
Preservane	0,1 – 0,5%	2634-33-5 + 52-51-2
Antiespumante	0,1 – 0,5%	8001-21-7 + 8020-83-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com a pele :	Lavar com água corrente em abundância, após seca a mesma formará um filme plástico devido a perda de água, se for usar sabão usar sabão neutro.
Contato com os olhos :	Em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância durante pelo menos 20 minutos.
Inalação :	Sob condições expostas anteriormente e houver mal estar, remover a vítima para um local fresco e arejado. Caso ocorra sintomas persistentes de tosse ou vômitos procurar assistência médica.
Ingestão :	Se houver ingestão, procurar assistência médica imediata. Não induzir ao vômito, não dar nenhum medicamento via oral para a vítima estando ela inconsciente ou tendo convulsões.
Notas para o médico:	Não há antídoto específico. O tratamento da superexposição deve ser direcionado de acordo com os sintomas e as condições clínicas do paciente. Se for considerado necessário, efetuar a lavagem estomacal.

5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

Este adesivo não é um produto inflamável,	
Meios de extinção apropriados :	Todos os extintores são utilizáveis e devem ser selecionados em função de outros materiais presentes na combustão.
Meio de extinção não apropriados :	Não há.
Perigos específicos :	Não existe nenhum perigo específico.
Procedimento especial :	Não existe nenhum procedimento especial.
Proteção dos bombeiros :	Para os bombeiros expostos aos produtos de combustão, devem utilizar equipamentos de respiração autônomas e completos de proteção.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 3/6**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

Proteção especial:	Não espera-se que o derramamento deste material possa causar efeitos adversos. Siga as recomendações do equipamento de proteção encontrado na Seção 8 desta FISPQ.
Proteção para a pele:	Utilizar luva de látex, PVC ou borracha nitrílica, bota de borracha.
Contato com os olhos:	Usar óculos protetores.
Limpeza:	Tratar os resíduos com água.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente	Interrompa o vazamento fazendo uma barreira física, impedir que o produto ou a água de atendimento à emergência atinjam cursos d'água, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de derramamento conter com diques de terra, areia ou similar.
Métodos para limpeza:	Recolher o produto com material absorvente (serragem, areia ou terra),recolher o material, coletar em recipientes, identificando as embalagens para posterior descarte.
Recuperação:	Não há necessidade de recuperação da área atingida pelo vazamento, tendo em vista que os componentes não são persistentes ou acumulativos. Diluir com água se necessário.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio	Evite contato com os olhos, pele e roupas, não ingerir. Utilizar os EPIs recomendados: Luvas, máscara, óculos. Manusear numa área de trabalho ventilada.
Armazenamento	Armazenar sempre o produto em um lugar seco e fresco, não deixar o produto exposto ao Sol e em altas temperaturas. Evitar temperaturas de congelamento durante a armazenagem
Materiais seguros para Embalagens	Manter na embalagem original sempre fechada até o final do uso. Não armazenar em recipientes de ferro ou de outro material reativo.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção para os olhos	Usar óculos de segurança ao manusear este produto.
Proteção para a pele	Normalmente não é necessário. Utilizar luvas de látex ou PVC para evitar o contato prolongado / repetitivo.
Proteção respiratória	Proteção respiratória não é exigida em condições normais de uso. Caso necessário usar mascara para vapores orgânicos.
Ventilação	Em lugares fechados, é recomendado o uso de ventilação artificial.

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 4/6**9. PROPRIEDADES FÍSIO-QUÍMICAS**

Aspecto:	Líquido
Cor:	Branco
Filme:	Incolor, transparente e flexível
Odor	Característico
Viscosidade Brookfield RVT (sp 3/20 rpm – 25 °C)	600 – 800 mPas
Densidade 25°C (g/ml ³)	1,07
Teor de Sólido (%)	48,0 – 52,0%
pH a 25°C	4,0 – 6,5
Temperatura de aplicação °C:	Ambiente
Ponto de Fulgor	Não Aplicável
Ponto de Fusão	Não Aplicável
Ponto de Ebulição/Evaporação	100°C a 1013 hPa
Inflamabilidade	Não Aplicável
Pressão/Densidade de Vapor	130hPa a 50°C
Temperatura de Autoignição	445°C
Temperatura de decomposição	>250°C
Solubilidade de água	100%

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não há evidência
Estabilidade:	Estável
Reações perigosas:	Não perigosa
Produto de decomposição:	Não perigoso
Materiais incompatíveis:	Não há evidência

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidade aguda	Produto não classificado como tóxico agudo
Lesões oculares/irritação ocular	Produto não classificado em condições normais de uso – Não irritante
Sensibilização respiratória ou à pele	Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Mutagenicidade em células germinativas	Produto não classificado - Não há evidências de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto
Carcinogenicidade	Produto não classificado - Não há evidências ou estudos de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 5/6

Toxicidade à reprodução	Produto não classificado - Não há evidências ou estudos de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto
Toxicidade para órgãos específicos (exposição única)	Produto não classificado - Não há evidências de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto
Toxicidade para órgãos específicos (exposição repetida)	Produto não classificado - Não há evidências de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto
Perigo por aspiração	Produto não classificado – Não digerível

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**EFEITO AMBIENTAL**

Ar:	Não emite nenhum gás perigoso para o ar.
Água:	Não deixar que o produto atinja rede pública ou de esgoto.
Solo:	O produto na temperatura ambiente é facilmente removível, com o auxílio de ferramentas apropriadas.
PERSISTÊNCIA:	Produto não persistente ou acumulativo.
BIOACUMULAÇÃO:	Não disponível
COMPORTAMENTO ESPERADO:	Não disponível
IMPACTO AMBIENTAL:	Não disponível
ECOTOXICIDADE:	Não disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto:	Este produto não se enquadra na definição de resíduos perigosos na regulamentação 40 CFR 261 do Departamento de Proteção Ambiental. Pode ser reciclado ou destruído, acompanhado por um especialista que deve estar de acordo com a legislação ambiental local.
Embalagem usada:	Não reutilizar a mesma embalagem. A embalagem pode ser reciclada, porém, deve ser enviada para recicladores licenciados pelo órgão ambiental local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Rodoviário:	Classificado como não perigoso (MT port 420/2004)
Aéreo:	Classificado como não perigoso (MT port 420/2004)
Ferrovário:	Classificado como não perigoso (MT port 420/2004)
Marítimo:	Classificado como não perigoso (MT port 420/2004)

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**C-345**Emissão : - MARÇO / 2014
Revisão : 04 NOVEMBRO / 2016FISPQ N. : 345
Página : 6/6**15. REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentação específica Norma ABNT-NBR 14725:2014 em conformidade (GHS) NR26 do (MTE)

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Observação As indicações dadas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos.

A FISPQ descreve os produtos do ponto de vista das exigências de segurança.

Referências bibliográficas:

- Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) - Classificação de Produtos Químicos
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 14725:2014 Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens –
- M. Sit tig

A informação desta FISPQ é fornecida apenas para seu conhecimento, a ADECOL não assume qualquer responsabilidade por mal uso de seu produto. É de responsabilidade do usuário do Este produto não se enquadrar na definição de resíduos perigosos na regulamentação 40 CFR 261 do Departamento de Proteção Ambiental, o adesivo cumprir todas as leis e regulamentos federais. A ADECOL disponibiliza técnicos para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Caso haja alguma, por favor, entre em contato conosco: + 55 11 2480-3599 ou dep.tecnico@adecol.com.br